



Baferi za toplotne pumpe (TP) od čeličnog lima (30/50/80), zidni (Z) ili zidni + podni (100) • Namenjen je za skladištenje tehničke vode • Postoji mogućnost ugradnje grejača sa regulacijom temperature od 2 do 4,5kW za baferne 50, 80 i 100l • Priključuje se na sistem grejanja. Jedna od značajnijih karakteristika je energetska efikasnost ovog proizvoda, energetski razred B za baferne od 80 i 100 l • Zidna varijanta 30, 50 i 80 litara. Zidna i podna varijanta 100 litara • Ugradnja priključaka sa strane (nivoi L1-L4) od 5/4".



100 litara



80 litara



50 litara



30 litara

BAFERI												
Zapremina, vrsta kazana, montaža i priključci												
Baferi TPZ (za toplotne pumpe, zidni)	Lit	Kazan	Montaža	Ulaz/Izlaz	Odrzaka	Ispust	Grejač (opciono)	TS	izolacija	Energetska efikasnost	Gr.	Širina
Bafer BF 30-4 TPZ	30	Čelični	Zidni	4x1"	1/2"	1/2"	x	x	PU 37mm	C	3	Ø395
Bafer BF 50-4 TPZ G	50			4x5/4"		6/4"	6/4"	1x1/2"	PU 37mm	C	3	Ø395
Bafer BF 80-8 TPZ G	80			8x5/4"		6/4"	6/4"	2x1/2"	PU 37mm	B	3	Ø395
Baferi TPP (za toplotne pumpe, podni)												
Bafer BF 100-8 TPU G	100	Čelični	Zidni Podni	8x5/4"	1/2"	1/2"	6/4"	2x1/2"	PU 47mm	B	3	Ø454